

Azur

GC4243, GC4238, GC4233, GC4223, GC4218



PHILIPS

ENGLISH 4

18 عربي


25 فارسی

Important

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.

- Never leave the iron unattended when it is connected to the mains.
- This appliance is not intended for use by children.
- Infirm persons should not be allowed to use the appliance without supervision. Keep an eye on children to make sure that they do not play with the appliance.
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- Never use the appliance if it is damaged in any way.
- When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you fill or empty the water tank and also when you leave the iron even for a short while: set the steam control to position O, put the iron on its heel and remove the plug from the wall socket.
- If the mains cord of this appliance is damaged, it may only be replaced by a service centre authorised by Philips in order to avoid hazardous situations.

Before first use




- 1** Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
 - 2** Remove the protective heat cover from the soleplate (type GC4243 only). Remove any sticker or protective foil from the soleplate.
 - 3** Let the iron heat up to maximum temperature and pass the iron over a piece of damp cloth for several minutes to remove any residues from the soleplate.
- *The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This will cease after a short while.*


Preparing for use

Filling the water tank

Never immerse the iron in water.



- 1** Remove the mains plug from the wall socket.
- 2** Set the steam control to position O (= no steam).
- 3** Open the cap of the filling opening.
- 4** Tilt the iron backwards.




- 5** Fill the water tank with tap water up to the maximum level by means of the filling cup.

Do not fill the tank beyond the MAX indication.


- If the tap water in your area is very hard, we advise you to mix it with an equal amount of distilled water or to use distilled water only.

Do not put additives, vinegar, starch or chemically descaled water in the water tank.

- 6** Close the cap of the filling opening. You will hear a click.




Setting the temperature



- 1** Types GC4243 only: remove the protective heat cover.

Do not leave the protective heat cover on the soleplate during ironing.


- 2** Put the iron on its heel.



- 3** Set the temperature dial to the required ironing temperature by turning it to the appropriate position.

- Check the garment label for the required ironing temperature.
- ● Synthetic fabrics (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester)
- ● Silk
- ●● Wool
- ●●● Cotton, linen
- If you do not know what kind(s) of fabric(s) an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that will not be visible when you wear or use the article.
- Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches. Avoid using the spray function to prevent stains.
- Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such as those made of synthetic fibres.

- 4** Put the mains plug in an earthed wall socket.



- 5** When the amber temperature pilot light has gone out, wait a while before you start ironing.

The amber pilot light will go on from time to time during ironing.

Using the appliance

Steam ironing


- 1** Make sure that there is enough water in the water tank.
- 2** Select the appropriate steam setting. Make sure that the steam setting you select is suitable for the ironing temperature selected:
- 1 - 3 for moderate steam (temperature settings ●● to ●●●)
 - 4 - 6 for maximum steam (temperature settings ●●● to MAX)

See 'Setting the temperature'.

- The iron will start producing steam as soon as the set temperature has been reached.

Ironing without steam

- 1** Set the steam control to position O (= no steam).
- 2** Select the recommended ironing temperature.
See 'Setting the temperature'.




Features

Spraying

You can use the spray function to remove stubborn creases at any temperature.

Make sure that there is enough water in the water tank.

- 1** Press the spray button several times to moisten the article to be ironed.



Shot of steam




A powerful 'shot' of steam helps remove stubborn creases. The shot-of-steam function can only be used at temperature settings between ●● and MAX.

- I Press and release the shot-of-steam button.

Drip stop

This iron is equipped with a drip-stop function: the iron automatically stops producing steam when the temperature is too low to prevent water from dripping out of the soleplate. When this happens you may hear a sound.


Vertical shot of steam



- I The shot-of-steam function can also be used when you hold the iron in vertical position.


Never direct the steam at people.

Automatic anti-calc function



- I The built-in anti-calc system reduces the build-up of scale and guarantees a longer life for the iron.

Electronic safety shut-off function (types GC4243, GC4238 and GC4233 only)



- I** The electronic safety shut-off function automatically switches off the iron if it has not been moved for a while.
- D** The red auto-off pilot light starts blinking to indicate that the iron has been switched off by the safety shut-off function.

To let the iron heat up again:

- Pick up the iron or move it slightly.
- The red auto-off pilot light goes out. If the temperature of the soleplate has dropped below the set ironing temperature, the amber temperature pilot light goes on.
- If the amber pilot light goes on after you have moved the iron, wait for it to go out before you start ironing.
- If the amber pilot light does not go on after you move the iron, the soleplate still has the right temperature and the iron is ready for use.

Alert light



- D** Types GC4243 and GC4238 only:

- The iron is equipped with a blue alert pilot light.
- The blue alert light burns as long as the iron is plugged in, even if the iron has been switched off by the safety shut-off function.

Cleaning and maintenance

Using the calc-clean function


You can use the calc-clean function to remove scale and impurities.

- D** Use the calc-clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out from the soleplate during ironing), the calc-clean function should be used more frequently.

- I** Set the steam control to position O.

- 2** Fill the water tank to the maximum level.

Do not put vinegar or other descaling agents in the water tank.



- 3** Select the maximum ironing temperature.
- 4** Put the plug in the wall socket.
- 5** Unplug the iron when the amber temperature pilot light has gone out.



- 6** Hold the iron over the sink, press and hold the calc-clean button and gently shake the iron to and fro.
 - ▶ Steam and boiling water will come out of the soleplate. Impurities and flakes (if any) will be flushed out.
- 7** Release the calc-clean button as soon as all the water in the tank has been used up.


Repeat the calc-clean process if the iron still contains a lot of impurities.

After the calc-clean process

- Put the plug in the wall socket and let the iron heat up to allow the soleplate to dry.
- Unplug the iron when it has reached the set ironing temperature.
- Move the hot iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate.
- Let the iron cool down before you store it.

After ironing


- 1** Remove the mains plug from the wall socket and let the iron cool down.
- 2** Wipe flakes and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent.
- 3** Clean the upper part of the iron with a damp cloth.
- 4** Regularly rinse the water tank with water. Empty the water tank after cleaning.



Storage



- 1** Remove the mains plug from the wall socket and set the steam control to position O.
- 2** Empty the water tank.
- 3**
 - a) Let the iron cool down. Wind the mains cord around the cord storage facility and fix it with the cord clip.
 - b) Always store the emptied iron horizontally on a stable surface and use a cloth to protect the soleplate.



- 4** Protective heat cover (type GC4243 only).

a) Put the iron on the protective heat cover.

Do not use the protective heat cover during ironing.

b) Wind the mains cord around the cord storage facility.

c) Store the iron with the protective heat cover horizontally on a stable surface.

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with your iron. Please read the different sections for more details. If you are unable to solve the problem, please contact the Customer Care Centre in your country.


Problem	Possible cause(s)	Solution
The iron is plugged in but the soleplate is cold.	There is a connection problem.	Check the mains cord, the plug and the wall socket.
The iron does not produce any steam.	There is not enough water in the water tank. The steam control has been set to position O.	Fill the water tank (see 'Filling the water tank'). Set the steam control to a position between 1 and 6 (see 'Steam ironing').
	The iron is not hot enough.	Select an ironing temperature that is suitable for steam ironing (●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber pilot light has gone out before you start ironing.
The (vertical) shot-of-steam function does not work.	The (vertical) shot-of-steam function has been used too often within a very short period.	Continue ironing in horizontal position and wait for a while before using the (vertical) shot-of-steam function again.
	The iron is not hot enough and/or the drip-stop function has been activated.	Select an ironing temperature that is suitable for steam ironing (●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber pilot light has gone out before you start ironing.
Water droplets drip onto the fabric.	The cap of the filling opening has not been closed properly.	Close the cap properly. You will hear a click.
	An additive has been poured into the water tank.	Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank.
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	You have been using hard water, which has caused scale flakes to develop inside the soleplate.	Use the calc-clean function a few times (see "Using the calc-clean function").
The red pilot light blinks (types GC4243, GC4238 and GC4233 only).	The safety shut-off function has switched the iron off (see 'Safety shut-off function')	Move the iron slightly to deactivate the safety shut-off function. The pilot light stops blinking.
The iron is plugged in but the blue alert light is out (types GC4243 and GC4238 only).	There is a connection problem.	Check the mains cord, the plug and the wall socket.

كربي عملية وظيفة تنظيف الكلمة المترافق اذا كانت المكواة لا تزال تحتوي على الكثيرون من المواد الملوثة.

- بعد عملية تنظيف الكلمة المترافق
- أوصلي مقبس الكهرباء في قابس الحائط ودعى المكواة تسخن لتسجيhi للقاعدة أن تجف.
- افصل المكواة عن الكهرباء عن ديم اتصال الى درجة الحرارة المختارة.
- حركي المكواة الساخنة ببطء قطعة قطعة قم اثنان من عمدة لازالة أي بقعاء تكون قد تكونت على قاعدة المكواة.
- دعى المكواة تبرد قليلا قبل تخزينها.


بعد عملية الكي

- 1 انزععي مقبس الكهرباء من قابس الحائط ودعى المكواة تبرد.
- 2 امسحي أي مواد عالقة على قاعدة المكواة بواسطة قطعة قماش بللة وسائل تنظيف غير كاشطة.
- 3 نظفي الجزء الأعلى من المكواة بواسطة قطعة قماش بللة.
- 4 انظفني بإنظام خزان الماء بالماء. أفرغي خزان الماء بعد عملية التنظيف.




التخزين

- 1 افصل مقبس الكهرباء من قابس الحائط وابططي مفتاح التحكم بالبخار الى وضعه.
- 2 أفرغي خزان الماء.
- 3 (أ) دعى المكواة تبرد قليلا. لف السلك الكهربائي حول المكان المخصص لتخزينه وثبتيه بواسطة ملقط السلك.
- (ب) دلaim خزني المكواة المفرغة أفقيا على سطح محكم واستخدم قطعة قماش حمليه قاعدة المكواة.



الغطاء الواقي من السخونه (فقط موديل GC4243)

- 4 (أ) ضعي المكواة على الغطاء الواقي من السخونه.
- لا تستخدمي الغطاء الواقي من السخونه خاللا عملية الكي:
- (ب) لف السلك الكهربائي حول المكان المخصص لتخزينه.
- ج) خزني المكواة مع الغطاء الواقي من السخونه أفقيا على سطح محكم.



الضمان والخدمة

اذا احتاجت لآية معلومات أو كانت لديك مشكلة، الرجاء زيارة عنوان الانترنت الخاص بشركه في اي بي او اتصل بمركز فني ليبي لخدمة العملاء في بلدك (سوف تجد رقم الدادرة دون في نشرة الاصناف العالمي). اذا لم تتوارد مركز لخدمة العملاء في بلدك، الرجاء مراجعته وليبي في ليبي او اتصل بمركز الخدمة التابع لشركة في ليبي للأدوات المنزلية والعن اي الشخص.

اذا لم ينطفئ الضوء المؤشر الاصفر بعد تحريكي المكواة، تكون درجة حرارة القاعدة صحية وتكون المكواة جاهزة للاستخدام.

ضوء من بعده

● فقط موسي لات GC4238, GC4243

المكواة مزودة بضوء مؤشر أزرق من بعده.
- في شاء الضوء المؤشر الأزرق الممن به طالما تكون المكواة موصولة بالكهرباء، حتى لو كانت المكواة قد أوقفت عن العمل من خلال الوظيفة التوقف التلقائي للسلام.



التنظيف والصيانة

استخدام وظيفة تنظيف الكلس المترافق

يمكنك استخدام وظيفة تنظيف الكلس المترافق لازالة الكلس الملوثة.

● امتحن بي وظيفة تنظيف الكلس المترافق مررت كل أسبوعين. اذا كان الماء في بذلك قاسيه (اي عن دم) تصدر رقاقة من قاعدة المكواة اثناء عملية الكلي)، يرجى استخدام وظيفة تنظيف الكلس المترافق أولاً.


1 اضبطي مفتاح التحكم بالبخار الى وضع ○.

2 املأي خزان الماء الى أقصى مستوى.
3 لا تضعي الاشياء او الماء على سطح آخر منزلي للكلسل داخل خزان الماء.

4 اخباري درجة حرارة الكلي القصوى.

5 اوصلي المقبس في قابس الحائط.

6 افصلي التيار الكهربائي عن المكواة عن دماغي ينطفئ الضوء المؤشر الاصفر الخاص بدرجة الحرارة.



7 احملي المكواة فوق المغسلة واضغطي وثبتي مفتاح تنظيف الكلس المترافق ورجي بلطف المكواة.
8 سوقي خرج البخار وماء مغلي من قاعدة المكواة. سوف تخرج أي ضباب الماء الملوثة والرقاقة (اذا كانت موجودة في الداخل).

حربي مفتاح تنظيف الكلس المترافق حمالما تكون كافة الماء في خزان الماء قد استخدمت.



من ع تسرد الماء

ان المكواة مزودة ببولي فده من ع تسرد قطرات الماء: تتوافق المكواة أتوماتيكي ا عن اصدار البخار عندما تكون درجة الحرارة منخفضة جدا لتجن بتسرب قطرات الماء من قاعدة المكواة. عندما يحد ذلك من المهم أن تسمعني صوت.

دفعه بخار علوي


يمكن استخدام وظيفة دفع البخار أضا عند حمل المكواة بوضع علوي.

للتوجه إلى اليمين



وظيفة منع تركيز الكلايد الأتوماتيكي.

إن نظام منع تركيز الكلايد المزود به المكواة يقلل من تركيز الكلايد ومن عمر أطوال المكواة.




وظيفة التوقف التلقائي الإلكتروني للسلامة (فقط موادي) GC4238, GC4243 (GC4233)

إن وظيفة التوقف التلقائي الإلكتروني للسلامة توقف المكواة عن العمل أتوماتيكي اذا لم تتحرك المكواة لفترة معينة من الوقت.

يبدأ الضوء المؤشر الأحمر لوظيفة التوقف التلقائي بالوهج ليؤشر بأن المكواة قد توقفت عن العمل من قبل وظيفة التوقف التلقائي للسلامة.

لتخيين المكواة من جديد:

- احمل المكواة وحركها قليلا.




- ينطفئ الضوء المؤشر الأحمر لعمليه التوقف التلقائي. اذا انخفض درجة حرارة القاعدة تحدث درجة الحرارة المختارة، يضاء عندها الضوء المؤشر الأصفر لدرجة الحرارة.

- اذا اضاء الضوء المؤشر الأصفر بعد تحريك المكواة، ان تظحي الى ان ينطفئ الضوء قبل البدء بعملية الكي.

خدمات الـجهاز

الکی علی البخار




عملية الكي بدون بخار

- ١** ابجدي مفتاح البخار الى وضع O (= بدون بخار).

٢ اخ تاري درجة الحرارة التي ينصح بها.


انظر، الى فرقه قبيط درجة الحرارة.



المزايا


عملية بخ الماء

- يمكنك استخدام وظيفة بحث الماء للازالة تاجعي عنيدة على أي درجة حرارة. تأكّلسي من وجود ماء كافي داخل حزان الماء.




دفعة من البخار

- ● يمكّن استخدام دفعات قوية من البخار على إزالة التّاجيّع العنيفة. اضغط على مفتاح دفعات البخار.



أغلقي غطاء فتحة التعبئة. ستمعني صوتاً لك.

6




ضبط درجة الحرارة (فقط موسي لات)

GC4243: انزع الغطاء الواقي من السخونة.
لا تدقي الغطاء الواقي من السخونة على قاعدة المكواة أثناء عملية الكي.


ضعي المكواة على كاحلها.

2



- GC4243, GC4238, GC4233, GC4232, GC4218:** اضبطى فقط موسي لات درجة الحرارة إلى درجة المطلوبة من خلال الدراية على الوضع المائي.
ومكّن وحدة فقد ودم ملئي هيدروليكي.
أقمصة اصطناعية (مثال: أكريليك، نابون، بوليستر)
حراري
صوف
قطن
إذا كنت لا تعرفين المادة التي صنع منها القماش حاولي معرفة درجة الحرارة المطلوبة للكي من خلال الكي جزء غير ظاهر من دماغك.
لأقمصة الحراري والصوف والأقمشة الاصطناعية: قومي بكى الجزء الخلفي من القماش لتجنبي جدوث بقع لامعة. تجنب استعمال وظيفة بخاخ الماء لتجنبي جدوث بقع.
ابدأي بكى الأقمصة التي تحتاج أدنى درجة حرارة لكى للأقمصة الاصطناعية مثلا.

3




أوصلي مقبس الكهرباء في قابس على طور.

4

- عن دماغي ضيء الضوء المؤشر الأصفر لدرجة الحرارة، ان تظري لوقت قصير قبل البدء بعملية الكي.
سوف يومض الضوء المؤشر الأصفر من وقت لآخر خلال عملية الكي

5



- اقرئي هذه الارشادات للاستعمال الجيـا قبل استخدام الجهاز واحتفظـي بهـم كمرجـع لك في المستقبـلـ.
- لا تتركـي المـكـواـة ابـدا مـتـحـلـلة بالـقـيـارـكـهـرـيـائـيـ المـيـاـشـدـونـ وـقـوـفـكـ بـجـانـبـهاـ.
 - الـجـهاـزـ لـاـيـ جـبـ أـنـ يـسـتـخـدـمـ مـنـ قـبـلـ الـأـطـفـالـ.
 - الـأـشـاصـ غـيـرـ الـمـوـهـلـونـ يـجـبـ عـدـمـ السـماـحـ لـمـ باـسـتـخـدـمـ الـجـهاـزـ بـدـوـنـ اـشـافـ رـاقـبـيـ أـطـفـالـ دـوـمـ اـعـدـمـ
 - الـلـاعـبـ بـالـجـهاـزـ.
 - يـمـكـنـ لـقـادـدـةـ الـمـكـواـةـ أـنـ تـصـبـحـ سـاخـنـةـ جـداـ وـمـكـنـ أـنـ تـسـبـحـ روـقـةـ فـيـ حـالـةـ مـلـمـسـهـاـ.
 - لا تـسـتـخـدـمـ الـمـكـواـةـ ابـداـ فـيـ حـالـةـ تـلـفـهـاـ بـأـيـ شـكـلـكـانـ.
 - عـنـدـ الـانـذـاءـ مـنـ عـمـلـيـةـ الـكـهـرـيـائـيـ الـيـاـشـدـونـ وـعـنـدـ تـنـظـيـفـ الـمـكـواـةـ وـعـنـدـ مـلـءـ أـوـ اـفـرـاغـ خـرـازـ الـمـاءـ وـعـنـدـ تـرـكـ
 - ـ الـمـكـواـةـ لـبـرـهـةـ مـنـ الـوقـتـ،ـ قـوـمـيـ بـضـبـطـمـ فـتـاحـ التـحـكـمـ بـالـبـخـارـ الـىـ وـضـعـ Oـ وـضـعـيـ الـمـكـواـةـ عـلـىـ
 - ـ كـاـجـلـهـاـ وـانـزـعـيـ الـمـقـبـيـ الـكـهـرـيـائـيـ مـنـ قـابـيـ الـجـهاـزـ.
 - اـذاـ تـلـفـ السـلـكـ الـكـهـرـيـائـيـ لـهـذـاـ الـجـهاـزـ،ـ يـجـبـ اـسـتـبـالـهـ مـنـ قـبـلـ مـرـكـزـ خـدـمـةـ مـوـهـلـهـنـ فـيـ لـيـسـ لـتـجـنـبـهـ
 - هـوـاجـهـ أـخـطـارـكـيـةـ رـةـ.

قبل الاستخدام الأول

تأكـيـدـيـ بـأـنـ التـيـارـ الـكـهـرـيـائـيـ الـيـاـشـدـونـ عـلـىـ الـجـهاـزـ مـطـابـقـ لـلـتـيـارـ الـكـهـرـيـائـيـ الـمـحـلـيـ فـيـ

بـلـدـكـ قـبـلـ تـوـصـيـلـ الـجـهاـزـ.


1 انـزـعـيـ الغـطـاءـ الـوـاقـيـ مـنـ السـخـونـةـ مـنـ عـلـىـ القـاعـدـةـ (ـفـقـطـ مـوـديـ Iـ).ـ انـزـعـيـ أـيـ

ـ مـلـصـقـ أـوـ رـقـائـقـ مـعـدـنـيـةـ وـاقـيـةـ مـنـ تـحـدـ القـاعـدـةـ.

2 دـعـيـ الـمـكـواـةـ تـدـخـنـ الـىـ أـنـصـىـ درـجـةـ وـمـرـرـيـ الـمـكـواـةـ فـوـقـ قـطـعـةـ مـنـ الـقـمـاـلـ بـلـلـعـدـةـ

ـ دـقـائـقـ لـلـازـلـةـ أـيـةـ بـقـايـاـ عـالـقـةـ فـيـ القـاعـدـةـ.

♦ يـمـكـنـ أـنـ تـصـدـرـ الـمـكـواـةـ بـعـضـ الدـخـلـ عـنـدـ اـسـتـخـدـمـهـاـ لـلـوـلـمـرـةـ.ـ ذـلـكـ سـيـ تـوقـفـ بـعـدـ وـقـتـ قـصـيرـ.



التحضير للاستخدام

تعبئـةـ خـرـازـ الـمـاءـ

لا تـغـمـرـيـ الـمـكـواـةـ دـاـخـلـ الـمـاءـ اـبـداـ.

1 انـزـعـيـ مـقـبـيـ الـكـهـرـيـائـيـ مـنـ قـابـيـ الـجـهاـزـ.


2 اـضـبـطـيـ مـفـتـاحـ الـبـخـارـ الـىـ وـضـعـ Oـ (=ـبـدـونـ بـخـارـ).

3 اـفـتـحـيـ غـطـاءـ فـتـحةـ التـعـبـيـةـ.

4 أـمـيـ لـيـ الـمـكـواـةـ الـىـ الـوـرـاءـ.

5 لـمـلـأـيـ خـرـازـ الـمـاءـ بـمـاءـ الصـنـبـورـ العـادـيـ الـىـ أـنـصـىـ درـجـةـ مـسـتوـيـ بوـاسـطـةـ كـوـبـ التـعـبـيـةـ.


لا تـعـدـدـيـ اـسـتـارـةـ MAXـ عـنـدـ تـبـعـيـةـ الـخـرـازـ.



♦ اـذـاـكـانـتـمـيـ اـهـ بـلـدـكـ قـاسـيـةـ،ـ نـنـصـحـكـ بـمـزـجـهـاـ بـكـمـيـةـ مـسـاـبـهـةـ مـنـ الـمـاءـ الـمـصـفـاةـ اوـ اـنـ تـسـتـخـدـمـيـ مـيـاهـ

ـ مـصـفـاةـ فـقـطـ.

لا تـضـيـفـيـ الـىـ خـرـازـ الـمـاءـ أـيـةـ مـحـنـوـيـاتـ اوـ اـضـافـاتـ مـثـلـ الـخـلـ اوـ الـنـيـاءـ اوـ مـاءـ مـقـطـرـ.



مشکل	دلیل(دلایل) احتمالی	راه حل
اتو به برق است اما صفحه آن سرد است.	مشکل اتصال وجود دارد.	سیم برق، دوشاخه و پریز برق را بررسی کنید.
اتو هیچ بخاری تولید نمیکند.	فقدان آب کافی در مخزن آب.	مخزن آب را پر کنید (به بخش "پر کردن مخزن آب" رجوع کنید).
تغییر بخار در حالت ۰ قرار گرفته است.	تنظیم بخار در حالت ۱ و ۶ قرار دهد.	تنظیم بخار را بین حالت ۱ و ۶ قرار دهید (به بخش "اتو کشیدن با بخار" رجوع کنید).
اتو باندازه کافی گرم نیست.	دمای مناسب برای اتوکشیدن با بخار انتخاب کنید (.. تا MAX). اتو را بر روی پاشنه آن قرار دهید و قبل از استفاده صبر کنید تا چراغ زرد رنگ خاموش شود. سپس اتو کشیدن را شروع کنید.	
حالات پخش بخار (عمودی) کار نمیکند.	ازحالات پخش بخار (عمودی) در زمان کوتاه بیش از حد استفاده شده.	اتو کشیدن را در حالت افقی ادامه دهید و قبل از استفاده دوباره از حالت پخش بخار (عمودی) مدتی صبر کنید.
اتو باندازه کافی گرم نیست و یا سیستم قطع چکیدن آب فعال است.	تنظیم دما را در وضعیت بخار قرار دهید (.. تا MAX). اتو را بر روی پاشنه قرار داده و صبر کنید تا چراغ زرد رنگ آن خاموش شود، سپس اتو کشیدن را شروع کنید.	
چکیدن قطره های آب بر روی پارچه.	سرپوش مخزن آب بطور کامل بسته نشده.	سرپوش را بطور صحیح بندید. صدای تیک خواهید شدید.
خروج پوسته و ناخالصی از کف اتو در هنگام اتو کشیدن.	مواد اضافه در داخل مخزن آب ریخته شده.	مخزن آب تمیز کنید و هیچ مواد اضافه ای داخل آن نریزید.
خروج پوسته و ناخالصی از کف اتو در هنگام اتو کشیدن.	شما از آب سخت استفاده کرده اید، و آن باعث تشکیل رسوب و املال در داخل صفحه اتو شده است.	عمل آهک شوئی را چند بار انجام دهید (به بخش "آهک شوئی" رجوع کنید).
چراغ قرمن رنگ چشمک میزند (فقط مدل های GC4238، GC4243 و GC4233)	سیستم قطع اتوماتیک اینمی اتو را خاموش کرده (به بخش "سیستم قطع اتوماتیک اینمی" رجوع کنید).	اتو را به آرامی تکان دهید تا سیستم قطع اتوماتیک اینمی خاموش شود. چراغ چشمک نمیزند.
دوشاخه در پریز برق قرار گرفته اما لامپ هوشیار آبی خاموش است (فقط مدل های GC4243 و GC4238)	مشکل اتصال وجود دارد.	سیم اصلی، دوشاخه و پریز را کنترل کنید.


بعد از اتو کشیدن

دو شاخه را از پریز برق بپرون بکشید و بگذارید تا اتو سرد شود.

با یک ماده تمیز کننده غیر فرساینده (مایع) و دستمال مرطوب پوسته و دیگر رسویات را از صفحه اتو تمیز کنید.

قسمت بالایی دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

بطور مرتب مخزن آب را با آب تمیز کنید. مخزن آب را بعد از تمیز کردن خالی کنید.




انبار کردن

دو شاخه را از پریز برق بپرون بکشید و تنظیم بخار را در حالت O قرار دهید.

مخزن آب را تخلیه کنید.

(a) بگذارید تا اتو سرد شود. سیم برق را به دور محل تعییه شده بپیچید و آنرا با گیوه سیم محکم کنید.

(b) همیشه اتو را بدون آب بطور افقی در محلی استوار نگهداری کنید و از پارچه ای برای حفاظت صفحه اتو استفاده کنید.




پوشش محافظ گرما (فقط مدل‌های (GC4243)

(a) اتو را بر روی پوشش محافظ گرما بگذارید.

در موقع اتو کردن از پوشش محافظ گرما استفاده نکنید

(b) سیم برق را به دور محل تعییه شده بپیچید.

(c) اتو را با پوشش محافظ گرما بطور افقی در محلی استوار نگهداری کنید.



ضمانت و خدمات

برای دریافت اطلاعات و یا برطرف کردن مشکلات، خواهشمندیم به وب سایت فیلیپس مراجعه کنید www.philips.com و یا با بخش خدمات در کشورتان تماس حاصل فرمائید (شماره تلفن آنرا در دفترچه ضمانت جهانی پیدا خواهید کرد). اگر بخش خدمات در کشورتان وجود ندارد با نمایندگی فیلیپس و یا

Service Department of Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
تماس بگیرید.

رفع مشکلات

این بخش خلاصه ای است از عمومیترین مشکلاتی که شما میتوانید با اوتیتان مواجه شوید. برای جزئیات بیشتر لطفاً بخش بخشنامی متفاوت را مطالعه کنید.
اگر شما قادر به حل مشکل نیستید لطفاً با مرکز خدمات مشتریان فیلیپس (Philips Customer Care Center) در کشورتان تماس حاصل کنید.

لامپ هوشیار

- فقط مدل‌های GC4243 و GC4238.
- اتو مجھز به یک لامپ آبی هوشیار می‌باشد.
- تا زمانیکه اتو به برق است لامپ آبی هوشیار روشن می‌باشد، حتی زمانیکه اتو توسط سیستم قطع اتوماتیک اینمی خاموش شود.



تمیز کردن و نگهداری

استفاده از حالت آهک شوئی

شما می‌توانید حالت آهک شوئی را برای از بین بردن هرگونه آهک و رسوب استفاده کنید.

- از حالت آهک شوئی هر دو هفته یکبار استفاده کنید. اگر آب منطقه شما بسیار سخت است (زمانیکه از صفحه اتو در هنگام اتو کشیدن رسوب خارج می‌شود) باید از حالت آهک شوئی بیشتر استفاده کنید.

۱ تنظیم بخار را در حالت O قرار دهید.


۲ مخزن آب را تا بالاترین درجه پرکنید.

۳ سرکه و یا دیگر مواد رسوب شوئی را در داخل مخزن آب نریزید.

۴ تنظیم دما را در حالت MAX قرار دهید.

۵ دوشاخه را در پریز برق وارد کنید.

۶ هنگامیکه چراغ زرد رنگ علامت دمای اتو خاموش شد اتو را از برق ببرون بکشید.



۷ اتو را در در دستشوئی بگیرید، کلید رسوب شوئی را فشار دهید و با ملاتیم اتو را تکان دهید تا تمام آب موجود تخلیه شود.

۸ بخار و آبجوش از صفحه اتو خارج می‌شوند، کثیفیها و رسوبات (در صورت وجود) را می‌شونند.

۹ بمجرد اینکه تمام آب مخزن استفاده شد کلید آهک شوئی را رها کنید.

اگر از اتو هنوز املال خارج می‌شود عمل آهک شوئی را تکرار کنید.

بعد از عمل آهک شوئی

۱ دوشاخه را در پریز برق وارد کنید تا اتو گرم شود و صفحه آن خشک گردد.

۲ موقعیکه اتو گرم شد دوشاخه را از پریز برق ببرون بکشید.

۳ برای پاک کردن لکه‌های آب بر روی صفحه اتو آنرا با ملاتیم بر روی پارچه ای بکشید.

۴ قبل از انبار کردن اتو، بگذارید اتو سرد شود.




قطع چکیدن آب

این اتو دارای حالت قطع چکیدن آب است: در دمای پائین، اتو بطور اتوماتیک بخار خروجی را قطع میکند تا از چکیدن آب از صفحه اتو جلوگیری شود. در این موقع شما صدایی خواهید شنید.

پخش عمودی بخار


۱ قابلیت پخش بخار در وضعیت ایستاده اتو نیز قابل استفاده است.

هرگز بخار را به سمت کسی نگرید.



سیستم اتوماتیک ضد آهک (فقط مدل‌های

۱ سیستم ضد آهک داخلی دستگاه سبب کاهش جمع شدن رسوب و آهک در دستگاه گشته و عمر دستگاه را افزایش میدهد.




قطع اتوماتیک ایمنی الکترونیکی (فقط مدل‌های GC4233، GC4238 و GC4243)

۱ سیستم ایمنی الکترونیکی در صورتی که اتو مدتی تکان نخورده و ثابت باشد، آنرا بطور اتوماتیک خاموش میکند.

مدلهای جهت اطلاع خابوش شدن اتو توسط سیستم قطع اتوماتیک، چراغ علامت قرمز رنگ شروع به چشمک زدن میکند.

جهت گرم کردن اتو:
- اتو را برداشته یا به آرامی تکان دهید.



- چراغ علامت قرمز رنگ خاموش خواهد شد. اگر دمای صفحه اتو پائین‌تر از دمای تنظیم شده باشد، چراغ زرد رنگ علامت دمای اتو روشن خواهد شد.

- اگر چراغ علامت زرد رنگ پس از تکان دادن اتو روشن شد، صبر کنید تا چراغ خاموش شود و بعد شروع به اتو کشیدن کنید.

- اگر چراغ علامت زرد رنگ پس از تکان دادن اتو روشن نشد، صفحه اتو دارای دمای مناسب است و اتو آماده استفاده میباشد.

استفاده از دستگاه

اتوکشیدن بخار


1 مطمئن شوید که آب به اندازه کافی در مخزن آب موجود است.

2 حالت بخار مخصوص را انتخاب کنید. مطمئن شوید که حالت بخار تنظیم شده مناسب برای دمای آتو باشد.

- ۱ - ۳ برای بخار ملایم (تنظیم دما ۰•• تا ۳••)
- ۴ - ۶ برای حداکثر بخار (تنظیم دما ۳•• تا MAX)

3 به (تنظیم دما) رجع کنید.

◀ بمجرد اینکه آتو به درجه حرارت کافی برسد شروع به تولید بخار میکند.




اتو کشیدن بدون بخار

1 تنظیم بخار را در حالت ۰ (=بدون بخار) قرار دهید.

2 تنظیم دما را در حالت توصیه شده قرار دهید.

3 به (تنظیم دما) رجع کنید.




سایر ویژگیها

حالت آپیاش

برای برطرف کردن چروک در هر دماتی از حالت آپیاش استفاده کنید.

مطمئن شوید که آب به اندازه کافی در مخزن آب موجود است.

1 برای مرطوب کردن اقلام دکمه آپیاش را چند بار فشار دهید.



پخش بخار

این حالت بخار بیشتری برای برطرف کردن چروکهای سخت تولید میکند.


حالت بخار زیاد فقط در موقعی کار میکند که تنظیم حرارت بین ۰•• و MAX قرار گرفته باشد.

1 کلید پخش بخار را فشار داده و رها کنید.



اگر آب منطقه شما بسیار سخت است توصیه میکنیم که آنرا با مقداری آب مقطر مخلوط کنید و یا فقط آب مقطر استفاده کنید.
در مخزن آب سرمه، نشاسته و مواد شیمیائی نریزید.


دیریچه مخزن آب را بیندید. در این هنگام صدای کلیک میشنوید



تنظیم دما (قطع مدل‌های)


فقط مدل‌های GC4243: پوشش محافظ گرما را جدا کنید.
در هنگام اتو کشیدن پوشش محافظ گرما را از صفحه اتو جدا کنید.

اتو را روی پاشنه آن قرار دهید.



فقط مدل‌های صفحه تنظیم حرارت را توسط چرخاندن بر روی دمای نشان داده شده مناسب قرار دهید.


- برای تعیین درجه حرارت برجسب لیاسی را که اتو میکشید بخوانید.
- - الیاف مصنوعی (مثل آکریلیک، نایلون، پلی مید، پولیستر)
- - ابریشم
- - پشمی
- - نخ و کتان



- اگر جنس پارچه را نمی‌شناسید. دمای مناسب را توسط اتو کشیدن قسمتی از لباس که هنگام پوشیدن مشخص نیست تعیین کنید.
- پارچه‌های ابریشمی، پشمی و مصنوعی را از پشت اتو کنید تا از برآقی آن جلوگیری شود. از حالت آپیاش اجتناب کنید تا داغ ناندازد.
- اتو کشیدن را با اقلامی شروع کنید که به پائین ترین درجه حرارت نیاز دارند، مثل پارچه‌هایی که از الیاف مصنوعی ساخته شده‌اند.

دوشاخه اصلی را در پریز برق که دارای اتصال زمین است وارد کنید.

- هنگامیکه چراغ زرد علامت دمای اتو خاموش شد، چند لحظه ای صبر کنید و سپس اتو کشیدن را شروع کنید.
- در هنگام اتو کردن لامپ تنظیم حرارت لحظه به لحظه روشن و خاموش میشود.



قبل از استفاده از دستگاه، دقیقه راهنمایی را بدقت مطالعه کنید و به برای مراجعات بعدی از دفترچه راهنمای نگهداری کنید.

- هنگامیکه اتو در برق است آنرا بی ملازمت رها نکنید.

- این دستگاه برای استفاده تو سطح کود کان نیست.

- اشخاص ناتوان نبایند بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند. مواطن باشید که کود کان با دستگاه بازی نکنند.

- صفحه اتو میتواند بسیار داغ شود و در هنگام لمس ممکن است سوختگی بوجود آورد.

- اگر دستگاه به هر صورتی صدمه دیده است از آن استفاده نکنید.

- هنگامیکه اتو کشیدن تمام شد، هنگامیکه دستگاه را تمیز میکنید، هنگامیکه مخزن آب را پر یا تخلیه میکنید و همچنین هنگامیکه اتو را حتی برای یک لحظه ترک میکنید؛ تنظیم بخار را در حالت O بگذارید، اتو را بر روی پاشنه آن قرار دهید و دوشاخه را از پریز درآورید.

- اگر سیم دستگاه سده دیده است، برای تعویض آن باید از سیم مخصوص یا المانهایی که فیلیپس و یا نماینده گیریهای مجاز فیلیپس عرضه میکنند استفاده کنید.

قبل از نخستین استفاده


تطبیق کنید که ولتاژ نشان داده شده ببروی دستگاه با ولتاژ برق منطقه برابر باشد.

پوشش محافظ گرما را از صفحه اتو جدا کنید (فقط مدل های GC4243).

هرگونه بر چسب و لایه حفاظتی موجود روی صفحه اتو را بردارید.

اتو را در حالت حداکثر درجه دما گرم کنید و آنرا چندین دقیقه بر روی پارچه نمکان بکشید تا هر گونه پسمانده از صفحه اتو جدا شود.

هنگامیکه برای اولین بار از اتو استفاده میکنید، احتمال دارد که دودی از آن خارج شود.
این بعد از لحظاتی از بین میرود.



آماده کردن برای استفاده

پر کردن مخزن آب


هر گز اتو را در آب فرو نیرید.

دوشاخه را از برق درآورید.

کنترل بخار را در حالت O (=بدون بخار) بگذارید.


دریچه مخزن را باز کنید.

اتو را از پشت کج کنید.



با استفاده از لیوان مخزن آب را با آب سرد تا بالاترین حد پر کنید.

مخزن آب را بیشتر از بالاترین حد نشان داده شده پر نکنید.





 100% recycled paper
100% papier recyclé

www.philips.com

4239 000 53031