

Mars DI Dach_EN

90x127mm

Connectivity



You need to connect your air purifier AC3033/AC3036 with the App to control the purifier and check air quality. Download and install

Air Matters App

Open the app and click 'Connect an Air Purifier or Monitor' to connect your device. Please follow the steps in the app.

Control



Power



Filter status/
reset



Display
switch



Mode
switch



Light
on/off

• IAI
• PM2.5
• Gas

• Auto
• Turbo
• Sleep

Display



Auto mode



Turbo mode



Sleep mode



Wi-Fi
indicator



Filter cleaning
alert



Filter replacement
alert

Gas

IAI

PM2.5

888



Gas
indicator

Indoor allergen
index

PM2.5
indicator

3-digit display
IAI /
Gas / PM2.5

Air quality
light

Gas index
from L1-L4,
L1 indicates
best air quality

Allergen index
1-12, 1 indicates
best air quality


Good

Fair

Poor


Very poor

Maintenance



2 NanoProtect filter Series 3 (FY3430/30)

When display shows



• Time to clean the NanoProtect filter Series 3

When display shows



• Time to replace the NanoProtect filter Series 3



- Press to check filter lifetime status.
- Press for 3 seconds to reset after cleaning or replacing filter.

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

3000 038 71741-1

Mars DI Dach_DE

90x127mm

Verbindungen



Verbinden Sie Ihren Luftreiniger AC3033/AC3036 mit der App, um ihn zu steuern und die Luftqualität zu überprüfen. Laden und installieren Sie die

Air Matters App

Öffnen Sie die App, und klicken Sie auf "Luftreiniger" oder "Monitor verbinden", um Ihr Gerät zu verbinden. Befolgen Sie die in der App beschriebenen Anweisungen.

Steuerung



Power



Filterstatus/
Zurücksetzen



Anzeige



Programmschalter/
Programmauswahl



Licht
(ein/aus)

• IAQ
• PM2.5
• Gas

• Automodus
• Turbomodus
• Ruhemodus

Anzeige



Automodus



Turbomodus



Ruhemodus



WLAN-Anzeige



Hinweis zur Reinigung
des Filters



Hinweis zum Austausch
des Filters

Gas

IAI

PM2.5

888



Gas-
Anzeige

Gasindex von L1
bis L4 – L1 steht
für die beste
Luftqualität

Innenraumallergen
index

Allergenindex von
1 bis -12 – 1 steht
für die beste
Luftqualität

PM2.5-
Anzeige

3-stellige Anzeige
IAI (Innenraumallergen-
index)/
Gas/PM2.5 (Feinstaub)

Luftquali-
tätsanzeige




Gut

Mittelmäßig

Schlecht


Sehr
schlecht

Wartung und Pflege



2 NanoProtect-Filter Serie 3 (FY3430/30)

Wenn das Display anzeigt



• Zeit zur Reinigung des NanoProtect-Filters Serie 3

Wenn das Display anzeigt



• Zeit zum Austausch des
NanoProtect-Filters Serie 3

- Drücken Sie , um den Status der Filterlebensdauer zu prüfen.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang , um das Gerät nach der Reinigung oder dem Austausch des Filters zurückzusetzen.

Unter Umständen produziert der Filter aufgrund der Aufnahme von Innenraumluft einen unangenehmen Geruch, wenn er längere Zeit verwendet wurde. Nehmen Sie den Filter heraus, und legen Sie ihn für mehrere Stunden an einen Ort, wo er direkter Sonneneinstrahlung und Luftzufuhr ausgesetzt ist. Setzen Sie ihn wieder ein, und versuchen Sie, ihn erneut zu verwenden. Wenn der Geruch weiterhin auftritt, wechseln Sie den Filter aus.

3000 038 71741-2

Mars DI Dach_FR

90x127mm

Connectivité



Vous devez connecter votre purificateur d'air AC3033/AC3036 à l'application pour contrôler le purificateur et vérifier la qualité de l'air. Téléchargez et installez

l'application Air Matters

Ouvrez l'application et cliquez sur « Connect an Air Purifier or Monitor » (Connecter un purificateur d'air ou un moniteur) pour connecter votre périphérique. Veuillez procéder comme indiqué dans l'application.

Commande



Alimentation



État du filtre /
réinitialiser



Interrupteur de l'écran



Sélecteur de mode



Activer/désactiver
la lumière

• IA1
• PM2.5
• Gaz

• Automatique
• Turbo
• Veille

Afficheur



Mode
automatique



Mode Turbo



Mode veille



Voyant Wi-Fi



Alerte de nettoyage
du filtre



Alerte de
remplacement
des filtres

Gas

IA1

PM2.5

888



Voyant
de gaz

Indice de gaz
L1-L4, L1
correspondant à
la meilleure
qualité de l'air

Indice du niveau
intérieur d'allergènes

Indice d'allergènes
de 1 à 12, 1
correspondant à
la meilleure
qualité de l'air

Voyant
PM2.5

Affichage à 3 chiffres
IA1 /
Gaz / PM2.5

Voyant de
qualité
de l'air



Bien



Passable




Mauvaise




Très
mauvaise

Entretien



2 Filtre NanoProtect série 3 (FY3430/30)

Lorsque l'affichage indique



• Nettoyez le filtre NanoProtect série 3

Lorsque l'affichage indique



• Remplacez le filtre NanoProtect série 3

- Appuyez sur pour vérifier à quelle phase de sa durée de vie se trouve le filtre.
- Appuyez sur pendant 3 secondes pour réinitialiser après avoir nettoyé ou remplacé le filtre.

Le filtre peut dégager une odeur après avoir été utilisé pendant un moment en raison de l'absorption de l'air intérieur. Retirez le filtre et placez-le à un endroit directement exposé à la lumière du soleil et bénéficiant d'une bonne ventilation pendant plusieurs heures. Remettez-le en place et essayez une nouvelle fois de l'utiliser. Si l'odeur persiste, veuillez remplacer le filtre.

3000 038 71741-3

Mars DI Dach_IT

90x127mm

Connettività



È necessario connettere il purificatore d'aria AC3033/AC3036 all'app per controllare il purificatore e monitorare la qualità dell'aria. Scaricare e installare

Air Matters App

Aprire l'app e fare clic su "Connect an Air Purifier or Monitor" (Connettere purificatore d'aria o unità di monitoraggio) per connettere il proprio dispositivo. Seguire i passaggi nell'app.

Comandi



Accensione/
Spegnimento



Stato/Reset
del filtro



Selettore
display

• IA1
• PM2.5
• Gas



Selettore
modalità

• Automatico
• Turbo
• Notte



Luce accesa/
spenta

Display



Modalità
automatica



Modalità turbo



Modalità notte



Indicatore Wi-Fi



Avviso di pulizia
del filtro



Avviso di sostituzione
del filtro

Gas

IA1

PM2.5

888



Indicatore
gas

Indice gas L1-L4,
dove L1 indica la
migliore qualità
dell'aria

Indice di allergeni in
ambienti interni

Indice allergeni
1-12, dove 1 indica
la migliore qualità
dell'aria

Indicatore
PM2.5


Display a 3 cifre
del livello
IA1/Gas/PM2.5

Spia della
qualità
dell'aria




Buona Accettabile Scarsa Molto scarsa

Manutenzione



2 Filtro NanoProtect Serie 3 (FY3430/30)

Quando sul display viene visualizzato



• È il momento di pulire il filtro NanoProtect Serie 3

Quando sul display viene visualizzato



• È il momento di sostituire il filtro NanoProtect Serie 3

- Premere per controllare lo stato del filtro.
- Premere per 3 secondi per ripristinare dopo la pulizia o la sostituzione del filtro.

Il filtro potrebbe emanare odore in seguito all'utilizzo prolungato a causa dell'assorbimento di aria nell'ambiente interno. Rimuovere il filtro e posizionarlo dove può ricevere luce diretta e ventilazione per molte ore. Reinstallarlo e utilizzarlo nuovamente. Se l'odore persiste, sostituire il filtro.

3000 038 71741-4

Mars DI Dach_NL

90x127mm

Connectiviteit



U moet uw luchtzuiveraar AC3033/AC3036 verbinden met de app om de luchtzuiveraar te bedienen en de luchtkwaliteit te controleren. Download en installeer

Air Matters-app

Open de app en klik op 'Een luchtzuiveraar of monitor aansluiten' om verbinding te maken met uw apparaat. Volg de stappen in de app.

Controle



Vermogen



Filterstatus/
resetten



Displayscha-
kelaar



Modusselecties-
chakelaar



Licht aan/
uit

• IAI
• PM2.5
• Gas

• Auto
• Turbo
• Sluimerfunctie

Display



Automatische
modus



Turbo-modus



Slaapmodus



Wi-Fi-indicator



Waarschuwing
filter reinigen



Waarschuwing
filter vervangen

Gas

IAI

PM2.5

888



Gasindicator

Allergenenindex
binnenshuis

PM2.5-indicator

3-cijferig display
IAI/gas/PM2.5

Luchtkwali-
teitsindicator

Gasindex van
L1-L4, waarbij L1
staat voor de beste
luchtkwaliteit

Allergenenindex
1-12, waarbij 1 staat
voor de beste
luchtkwaliteit


Goed

Redelijk

Slecht


Zeer slecht

Onderhoud



2 NanoProtect serie 3-filter (FY3430/30)

Wanneer het display weergeeft



• Tijd om het NanoProtect serie 3-filter schoon te maken

Wanneer het display weergeeft



• Tijd om het NanoProtect serie 3-filter te vervangen

- Druk op om de levensduurstatus van het filter te controleren.
- Houd 3 seconden ingedrukt om te resetten na het reinigen of vervangen van het filter.

Na enige tijd gebruik kan het filter gaan ruiken door het absorberen van gassen in de lucht. Verwijder het filter en plaats het enkele uren op een plek met direct zonlicht en ventilatie. Plaats het filter opnieuw en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken. Vervang het filter als u de geur blijft ruiken.

3000 038 71741-5